

M20

Terminal Móvil



Rendimiento máximo
para tu negocio, donde sea
y cuando lo necesites

- Terminal móvil versátil con Android 13, diseñado para adaptarse a las necesidades del negocio en movimiento.
- Con el respaldo de LANDI Connect, nuestra plataforma de gestión de activos, para enfrentar los desafíos del entorno digital actual.
- Incluye impresora integrada para mayor comodidad y agilidad en cada operación.

- Diseño compacto para una portabilidad total
- Pantalla táctil amplia de 6.5" con interfaz ergonómica
- Procesador potente para un funcionamiento fluido (Qualcomm Quad-core, 2.0 GHz)
- Batería de alto rendimiento, intercambiable (3500 mAh / 7.2 V)
- Conectividad completa: 2G/3G/4G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.0
- Cámara trasera de 5 MP para escaneo rápido de códigos QR
Cámara frontal opcional

Gracias a sus eficientes capacidades de impresión, el M20 reduce las complicaciones asociadas con la emisión de tickets y etiquetas, convirtiéndose en una solución ideal para negocios móviles.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Procesador	Qualcomm Quad-core, 2.0 GHz	Geolocalización	GPS, GLONASS, BEIDOU
Sistema Operativo	Android 13 (Certificado GMS)	Cámara	Frontal (opcional): 2 MP, foco fijo para escaneo de códigos Trasera: 5 MP, autofocus y flash
Memoria	3GB RAM + 32GB Flash 4GB RAM + 64GB Flash (opcional) 2GB RAM + 16GB Flash (opcional, sin GMS) Ranura para tarjeta MicroSD (hasta 2 TB)	NFC (Opcional)	Compatible con Android NFC, ISO/IEC 14443, ISO 15693 Soporta Type A/B, Mifare, Felica
Pantalla y Táctil	6.5", IPS, HD (720×1600 px) Pantalla capacitiva multitáctil	Ranuras SIM/SAM	· 2 SIM + 2 SAM
Impresora	Impresora térmica de 58 mm Diámetro del rollo: 40 mm Velocidad de impresión: 80 mm/s Soporta impresión de etiquetas (opcional) Papel de etiqueta: 30–58 mm de ancho, ≥20 mm de alto, 2 mm de separación	Conexiones	· 1 puerto USB tipo-C · 2 pines Pogo Pin
Escáner	Opción 1: Sin escáner Opción 2: Motor de escaneo LANDI Opción 3: Motor de escaneo Honeywell**	Sensores	· G-sensor, compatible con rotación automática de pantalla · Sensor de luz
Botones	1 botón de encendido (lado derecho) 2 botones de escaneo (uno a cada lado, opcionales) 2 botones de volumen (lado izquierdo)	PSU	5V/2A
Audio	Altavoz: 1W, 90 dB a 0.1 m Micrófono: Dual MIC Auriculares vía USB Tipo-C	Batería	3500 mAh / 7.2 V, removible
Conectividad	Celular: 4G con retrocompatibilidad 3G y GPRS, bandas globales Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G y 5G) Bluetooth: 5.0 con soporte BLE	Dimensiones	Largo: 23.5 cm Ancho: 8 cm Alto: 5.3 cm 9.25" x 3.15" x 2.09"
Protección	Probado contra caídas desde 1.2 m *Datos obtenidos en el laboratorio de LANDI	Accesorios (Opcionales)	· Base de carga para terminal · Cargador de baterías (compatible con 4 baterías) · Correa de mano
		Entorno de operación	Temperatura de operación: -10 °C a +50 °C Temperatura de almacenamiento: -20 °C a +55 °C Humedad de operación: 10% a 90% (sin condensación)
		Certifications	CE / CB / FCC / IC / RoHS / WEEE / GMS**

*Cuando se inserta una tarjeta MicroSD, la configuración de ranuras es: 1 SIM + 1 MicroSD + 2 SAM.

**Esta opción no está disponible en la versión con 2GB de RAM y 16GB de memoria.

