

I-1915 Lector Imager 1D

El lector de códigos de barras I-1915 es la herramienta indispensable para optimizar tus operaciones. Su diseño ergonómico y tecnología de imagen avanzada permiten una captura rápida y precisa de códigos, incluso en condiciones de poca luz o etiquetas dañadas. Ya sea en almacenes, puntos de venta o líneas de producción, el I-1915 se adapta a cualquier entorno.





Tecnología de imagen avanzada · Diseño ergonómico · Conectividad versátil Agiliza tus procesos, mejora tu productividad y reduce errores.



Lectura

Lea el código de barras sobre pantallas de celulares.



Chip

Nuevo chip decodificador para interpretar varios códigos 1D.



Códigos

Lee códigos de barras unidimensionales con arrugas, rayones.



ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Fuente de Luz: LED rojo de 650nm Velocidad de Lectura: 350 Lect./seg. Modo de Lectura: Manual / Continuo 20 - 330 mm Profundidad de Campo:

Inclinación 60°; rotación 360° Ángulo de Lectura:

3/4 mil (0,1 mm) Precisión:

USB

Beep, Indicador led.

PARAMETROS FÍSICOS

Confirmación de Lectura:

Interfaces:

Dimensiones: 102 * 71 * 177 mm

190 gr ABS + PC Material de Fabricación: Longitud de Cable: 1.8 mts.

Accesorio: Parante manos libres (tipo cuello de cisne)

Incluye: Manual de usuario

EXTERNO / INTERNO

-20 °C ~ 50 °C Temp. de Operación: Temp.de Almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C

Húmedad Relativa: 5% ~ 95% (sin condensación)

EXTERNO / INTERNO

Voltaje: 5 VDC +/- 0.5 V

Consumo en Operación: 3uA (en espera); 120mA (en funcionamiento)

SIMBOLOGÍA

EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,CODE39,CODE93, CODE128, EAN128, Codebar, 1D: Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, China Post Code y todos los

códigos 1D.



Opciones de visualización del equipo



COMPATIBLE CON:



















GARANTÍA

LECTURA

CONEXIÓN PROTECCIÓN PLUG & PLAY



