

N13BT-PLUS

Lector **Omnidireccional 2D**

El escáner N13BT-PLUS es la solución definitiva para una captura de datos rápida y precisa. Equipado con un chip de última generación y tecnología de lectura de imágenes inteligente, este dispositivo es capaz de leer una amplia variedad de códigos 1D y 2D en diversas superficies, desde papel hasta pantallas LCD.



Rendimiento superior en cualquier entorno

El N13BT-PLUS destaca por su facilidad de uso y alta velocidad de lectura. Gracias a su conectividad Bluetooth 5.0, permite una integración sencilla en cualquier sistema. Su batería de larga duración y su diseño robusto y ergonómico lo hace ideal para un uso intensivo en entornos exigentes como supermercados, tiendas minoristas y hospitales.



Alta precisión • Mayor eficiencia • Diversas interfaces

Dile adiós a los errores de captura de datos, garantiza una precisión excepcional en cada escaneo.



Conectividad

Bluetooth 5.0, proporciona libertad de movimiento hasta 100 mts.



Escaneo

Lectura rápida y de alta precisión, incluso en códigos dañados y con poco contraste.



Profundidad de Campo

Un DOF extendido, se aplica a diferentes distancias de lectura.

N13BT-PLUS

Especificaciones técnicas



ESPECIFICACIONES

Sensor:	COMS (640*480)
Fuente de luz:	LED rojo
Modo de lectura:	Sensor / Continuo / Gatillo
Rango de escaneo:	5mil code 39:20-170mm;13mil ENA: 30mm-350mm; 20mil QR: 20-200mm;10mil DM: 15-120mm; 6.7mil PDF417: 25-150mm
Ángulo de lectura:	Inclinación 60 °; rotación 360 °
Resolución:	≥3mil
Contraste:	≥20%
Interfaces:	Bluetooth 5.0 / USB
Confirmación de lectura:	Beep, Indicador led.

PARÁMETROS FÍSICOS

Dimensiones:	93 * 63 * 166 mm
Peso:	138 gr
Material de fabricación:	PC+ABS
Longitud de cable:	1.8 mts

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Voltaje:	5VDC±10%
Consumo en Operación:	50mA (en espera); 230mA (en funcionamiento)

PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura de operación:	-20°C ~ 50°C
Temperatura de almacenamiento:	-40°C ~ 70°C
Humedad relativa:	5% a 95% (sin condensación)
Resistencia a caídas:	1.5 metros sobre concreto
Sellado:	IP42

SIMBOLOGÍA

1D:	Code128, UCC/EAN-1 28, AIM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN, UPC-E,UPCA, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14. RSS-Limited. RSS-Expand etc.
2D:	PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode, Postal Codes etc.

Dimensiones



Opciones de visualización del equipo



COMPATIBLE CON:



Distribuidor Autorizado:



www.cbxpos.com