

KPOS-S27

Kiosco de bisel delgado

- Pantalla más grande.
- Mejor experiencia.
- Ver más. Haz más. Espere menos.

La pantalla táctil de 27 pulgadas proporciona una interfaz inmersiva e intuitiva para escanear, navegar y pagar, lo que hace que cada pago sea más rápido e inteligente.



Flexibilidad y Adaptabilidad para Puntos de Venta Dinámicos

Gracias a su arquitectura modular, el KPOS-S27 ofrece gran flexibilidad para incorporar periféricos como impresoras, escáneres o terminales de pago, adaptándose al crecimiento y a las necesidades de cada negocio. Su versatilidad de instalación –en pared o pedestal– facilita su integración en distintos entornos comerciales, optimizando el espacio y manteniendo una presencia visual atractiva.



Estética Moderna • Pantalla de Alta Calidad • Adaptabilidad Total

Flexibilidad para adaptarse a cualquier entorno comercial.



Pantalla

1920 x 1080 pantalla LCD de 27" pulgadas capacitativo.



Lector de códigos

Permite la lectura de códigos 1D/2D de los productos.



Impresión

Impresora de tickets integrado, fácil sustitución del papel de la impresora.

KPOS-S27

Especificaciones técnicas



CPU		Intel® Core™ i5-1235U Processor 12M Cache, up to 4.40 GHz, Fan-Free
MEMORIA DEL SISTEMA		1 x DDR4, SO-DIMM, 8GB (Max. 32GB)
ALMACENAMIENTO	SATA	1 x m.2 SSD 128GB, NVME/SATA Adaptive (256G/512G optional)
LCD	Tamaño Brillo Resolution	27" TFT LCD Panel 400-500 cd/m ² 1920 x 1080
PANTALLA TÁCTIL		Pantalla Táctil capacitivo
EXTERNAL I/O PORT	USB Puerto serial HDMI LAN Audio DC In Señal LVDS Retroiluminación LVDS Altavoz Encendido	4 x USB3.0 + 4 x USB2.0 2 x RJ50 + 1 x DB9 1 x HDMI 2 x LAN (10/100/1000Mb) 1 x Audio (3.5mm Earphone Connector, Support Line-out&Line-in) 1 x DC In 1 x LVDS Signal (30-pin) 1 x LVDS Backlight (6-pin) 2 x 2W Speakers (2-pin) 1 x Interruptor de encendido
ENERGÍA WIFI&BT OS SUPPORT CERTIFICADO		1 x 12V-7A/84W (System) + 1 x 24V-2A/48W (Printer) mPCI-E WiFi2.4-5G/BT4.2 Windows11/10 LTSC/Ubuntu CE, FCC, UKCA, RoHS
ENTORNO	Humedad de funcionamiento Humedad de almacenamiento	0°C - 40°C, 20% - 85% RH, sin condensación -15°C - 70°C, 20% - 85% RH, sin condensación
DIMENSIÓN	Columna Pantalla	602mm x 602mm x 1860mm, 69.6kg 380mm x 166mm x 985mm, 33Kg
STANDARD	Impresora	80mm Impresora térmica, cortadora automática, 170 mm/sec (250mm/sec Printer Optional)
OPCIONAL	Altavoz Escáner MSR Lector NFC/RFID Soporte para dispositivo de pago Indicador de estado Sensor de proximidad Pedestal Cámara Soporte de montaje en pared	2 x Altavoz WS71 (USB, 1D, 2D, Precisión de lectura: ≥4mil, Dimensión: 80mm x 70 x 50mm) MSR + iButton (Combo) or MSR +RFID (Combo), USB (VCOM Optional), 1/2/3 Track, ISO7810, 7811-1/2/3/4/5, IBM, AAMVA, JIS-2 Standard Soporte ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), NFC Protocols - Tag Read/Write (ISO/IEC-18092) Soporte personalizado para varios dispositivos de pago EMV Indicador de estado para MB e impresora (Red Light Indicate an Error, Blue Light Indicate in Service) 60-80 cm Sensor de proximidad Placa base, columna de metal 5MP Cámara (Cámara de reconocimiento facial opcional), USB Soporte de montaje en pared (40 mm desde la pared hasta el sistema)

Dimensiones



Seguridad mejorada



Soporte de pedestal

Cerraduras independientes para el sistema principal y la impresora

Modulares independientes para facilitar el mantenimiento



COMPATIBLE CON:



GARANTÍA



PANTALLA TÁCTIL



CABLE DE PODER



AUDIO Y MICROFONO



ETHERNET (x2)



HDMI (x1)



USB (x8)



SERIAL (x3)



BLUETOOTH



WIFI

Distribuidor Autorizado:



www.cbxpos.com