



# T300PRO-BT

IMPRESORA PORTÁTIL DE ETIQUETAS

La **T300Pro-BT** es una impresora de etiquetas portátil de calidad superior de 3" pulgadas (80mm) compacta que ofrece un etiquetado y una conectividad de alta calidad. Resulta perfecta para diversas aplicaciones, como etiquetado en cadenas de suministro, etiquetado en comercios minoristas, facturas de entrega, etc., gracias a su diseño ligero y resistente con opción de despegado de fácil apertura y pantalla LCD.

Entre las funciones clave de la **T300Pro-BT** se incluye su compatibilidad con los principales lenguajes de programación del mercado, incluidos CPCL (Zebra).

## CARACTERISTICAS

- Admite impresión de etiquetas e impresión de recibos
- Carga de papel ajustable, admite etiquetas con diferentes anchos
- Carga USB a su conveniencia
- Pantalla OLED
- Admite varias impresiones de códigos de barras 1D y 2D
- Duración de la batería de larga duración (5 días en espera)



## CONECTIVIDAD



USB



- Opciones de conectividad con cable e inalámbrica, incluyendo USB y Bluetooth.



- Diseñada para imprimir recibos y etiquetas (sencillo cambio usando botón de alimentación).



- Soportar largas horas de trabajo continuo gracias a su batería recargable de Li-ion 2000mAh.

## CAMPOS APLICADOS

Supermercados, Catering, Retail, etc.



BODEGA



ENTRETENIMIENTO



LOGÍSTICA



MANUFACTURA



RATEIL



RESTAURANTE



SECTOR PÚBLICO



SUPERMERCADO

# FICHA TÉCNICA T300Pro-BT

## ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Método de impresión:	Impresión térmica directa en línea
Resolución:	203 dpi (8dots/mm)
Velocidad de impresión:	Max 60mm/s
Ancho de impresión:	72mm
Sensores:	Detector de papel agotado, Detector de cubierta abierta, Detector de espacios.

## INFORMACIÓN GENERAL

Interfaces:	USB, Bluetooth
Ahorro de energía:	Sleep Mode
Memoria:	RAM 4MB / Flash 8MB.
Resident fonts	FONT A 12*24; FONT B 8*16 / CHN 24*24; 16*16 / Alphanumeric 95 / Codepage 35
Gráficos:	Soporta impresión de mapa de bits con diferente densidad e impresión definida por el usuario.
Sensores:	Sensores salida de papel / Marca negra / Detección de espacios, interruptor de tapa abierta.
Indicador LED:	Indicador de encendido VERDE / Indicador de error ROJO.
Fiabilidad:	TPH vida 50 km

## ESPECIFICACIONES DE PAPEL

Tipo de papel:	Papel continuo, papel de marca negra, etiqueta troquelada o continua
Ancho de papel:	55 ~ 80 mm
Grosor de papel:	0.053 ~ 0.15mm
Diámetro de papel:	Max. 55mm
Carga de papel:	Mecanismo de carga fácil.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Temperatura de trabajo:	-2°C ~ 52°C, 30% ~ 85% RH
Temperatura de almacenamiento:	-20°C ~ 70°C, 5% ~ 90% RH
Dimensiones:	150 * 120 * 70 mm
Peso:	630 kg (incluye batería)
Accesorios:	Cable mini USB 2.0, cargador, rollo de papel, guía de inicio rápido, CD, clip para cinturón.

## PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Batería:	Batería recargable de Li-ion 2000mAh/7.4V.
Entrada:	DC 5V/1A
Salida:	AC 100 ~ 240V

## PARÁMETROS AMBIENTALES

1D:	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93.
2D:	PDF417, QR Code.

## SOFTWARE

Software:	Emulación CPCL (ZEBRA)
Driver:	Windows XP,Vista,7, 8, 10. Linux, Mac.
SDK:	WinCE, Win Mobile, Android, iOS.

Compatible con:

