

Bravo L

Impresora Industrial

La Bravo impresora-L es una solución industrial de nivel medio que destaca por su procesador rápido, mayor memoria y una amplia selección de puertos de comunicación. Incorpora un cabezal de impresión inteligente con recubrimiento duradero y alta resistencia a la abrasión. Su función ajusta automáticamente la temperatura y la velocidad para asegurar la mejor calidad de impresión, además de reducir significativamente el consumo de energía



Diseñado para ser usado en diferentes escenarios

La Bravo-L destaca por su versatilidad, permitiendo su uso en la recepción y envío de productos, identificación y etiquetado de artículos farmacéuticos, y seguimiento de activos. Es una solución integral diseñada para satisfacer diversas necesidades empresariales con eficacia.



Más eficiencia y precisión • Hecho para la industria de nivel medio

Diseño industrial que asegura durabilidad y confiabilidad en entornos exigentes



Pantalla

Pantalla de visualización táctil a color, mejorada para una fácil configuración.



Impresión

Permite hasta 600 metros de longitud de cinta.



Medidas

Impresión masiva de alta velocidad para etiquetas grandes y precisa y estable para etiquetas pequeñas.

ESPECIFICACIONES

Método de Impresión:	Transferencia Térmica / Térmica Directa
Resolución:	203 dpi (8 ips)
Max. Velocidad de Impresión:	300 dpi/6 ips
Max. Longitud de Impresión:	
Max. Ancho de Impresión:	Max 104 mm
Pictbridge:	ZPL+DPL+EPL+TSPL
Tipo de Soporte de Impresión:	Papel continuo, papel para etiquetas con costuras, papel para etiquetas negras, papel perforado, papel para etiquetas térmicas, papel recubierto especial, papel para etiquetas de fibra sintética, cinta textil.
	1,5 pulgadas / 3 pulgadas de diámetro interior
Diámetro del Soporte de Impresión:	80 µm ~ 250 µm
Espesor del Soporte de Impresión:	25 mm ~ 120 mm
Ancho del Soporte de Impresión:	Cera, resina, cera y mezcla de resina.
Tipo de Cinta:	

ESPECIFICACIONES DE PAPEL

Diámetro de Cinta Ribbon:	1 pulgada
Ancho de Cinta Ribbon:	30 mm ~ 110 mm
Longitud de La Cinta Ribbon:	450 m
Opcional:	600m

EXTERNO / INTERNO

Standard Interfaces:	USB Type B + USB Type A + Serial + Ethernet.
Memoria (RAM/FLASH):	32 MB / 128 MB

SENSORES

Sensores:	Detección de mecanismo de impresión desactivado, Detección de cinta apagada, Detección de medios apagados, Detección térmica de sobrecalentamiento, Etiqueta de costura / Etiqueta perforada / Etiqueta negra, Detección de posicionamiento, Detección de sobrecalentamiento del motor.
-----------	---

OPERACIÓN

Panel de Operaciones:	4 luces de estado, 8 botones.
Pantalla:	Pantalla no táctil en color de 3,5 pulgadas.
Accesorios Opcionales:	Peladora, cortadora, rebobinadora de etiquetas.

PARÁMETROS FÍSICOS

Peso:	12.5 KG
Dimensiones (L*W*H):	460.4 * 263.6 * 330.5 mm
Especificación de Seguridad:	CE, FCC, CCC, CB, UL, RoHS, WEEE.

Dimensiones



Opciones de visualización del equipo



COMPATIBLE CON:



Distribuidor Autorizado:

