



La impresora **POS-92K** cuenta con un diseño simple con apariencia elegante, garantiza su trabajo continuo en las cocinas de restaurantes profesionales siendo una alternativa eficiente para cualquier negocio.

Esta diseñada para soportar largas horas de trabajo gracias a su cubierta protectora impermeable que la protege contra salpicaduras de aceite, agua/polvo e incluso contra los insectos.

La **POS-92K** ofrece una excelente calidad en su cortador automático y una carga sencilla de suministros reduciendo el tiempo de trabajo.

# POS-92K

IMPRESORA TÉRMICA DE TICKETS

IDEAL PARA **COCINAS, BARES  
Y RESTAURANTES**

## CARACTERISTICAS

- Diseño de papel frontal perfecta para restaurantes.
- Cubierta a prueba de aceite, polvo y agua.
- Si tu negocio está inmerso en el ruido y el ajetreo, esta es la impresora ideal ya que emite luz y sonido.
- Cortador de alta calidad ofrece una mayor eficiencia de trabajo.



## CONECTIVIDAD



CABLE DE  
PODER



USB  
( x1 )



ETHERNET  
( x1 )



RJ-11  
( x1 )



PARLANTE  
TRASERO  
( x1 )



- Cuenta con multiples interfaces UBS + SERIAL + ETHERNET.



- Fiabilidad de 150 km TPH con cortador automático garantizado hasta 1 millón de cortes.



- Posee botón de alimentación con salida de papel frontal e indicadores de notificación led.

## CAMPOS APLICADOS

Restaurantes, Catering, Retail, etc.



COCINAS



BARES



BODEGA



LOGÍSTICA



RESTAURANTE



RETAIL



SUPERMERCADO

# FICHA TÉCNICA POS-92K

## ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Método de impresión:	Línea Térmica
Resolución línea térmica:	8 puntos/mm
Velocidad de impresión:	200 mm/s
Ancho de impresión:	72 mm

## ESPECIFICACIONES DE PAPEL

Ancho del papel:	79,5±0,5 mm
Tipo de papel:	Papel Térmico Normal
Tamaño de papel máx.:	80 mm×Ø80 mm
Grosor del papel:	0,06 mm ~ 0,08 mm

## CONFIDIALIDAD

TPH:	150 Km.
Cortador automático:	1 millón de cortes

## EXTERNO / INTERNO

Compatible:	Windows/JPOS/OPOS/Linux/Android
Interface:	USB + SERIAL + ETHERNET
Fuente de alimentación:	CC24V±10%, 2A
Cajón de dinero:	24 V CC, 1 A; Enchufe RJ-11 de 6 pines

## PARAMETROS FÍSICOS

Dimensión:	179x140x138 mm (largo × ancho × alto)
------------	---------------------------------------

## PARAMETROS AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento:	5 ~ 50 °C/10 ~ 80 %
Temperatura de almacenamiento:	-20 ~ 60 °C/10 ~ 90 %

## SIMBOLOGÍA

1D:	UPC-A , UPC-E, EAN-13, EAN-8, CÓDIGO 39, ITF25, CODABAR, CÓDIGO 93, CÓDIGO 128
2D:	PDF417 , QRCODE, matriz de datos

Compatible con:

