

ID-9208

Lector **Omnidireccional 2D**

El lector de códigos de barras ID-9208 es la solución ideal. Con su diseño ergonómico de 20° y una iluminación suave, garantiza una lectura rápida y precisa, reduciendo errores y mejorando la experiencia tanto de tus clientes como de tu equipo. Su rendimiento superior lo convierte en el aliado perfecto para cualquier punto de venta.



Excelente capacidad de lectura con diseño ergonómico

La comodidad es clave en cualquier punto de venta. El ID-9208, con su iluminación suave y ángulo de inclinación perfecto, garantiza una experiencia de escaneo agradable tanto para empleados como para clientes, agilizando las transacciones y mejorando la satisfacción general.

Lectura omnidireccional • Diseño ergonómico • Amplia compatibilidad

Aliado versátil para cualquier negocio, adaptándose a diversas aplicaciones y múltiples áreas.



Pantalla

Amplia ventana de lectura para una decodificación rápida y precisa.



Flexibilidad

Puede interpretar una variedad de códigos 1D o 2D, incluidos el código de pantalla y en papel.



Diseño

Diseño innovador, se adecúa a cualquier espacio.

ID-9208

Especificaciones técnicas



ESPECIFICACIONES

Fuentes de Luz:	SXGA-W (1280*1024)
Iluminación:	LED Rojo
Rango de Escaneo:	5mil (Código39) 1cm ~ 15cm; UPC-13mil 1cm ~ 33cm; 20mil (código39) 1cm ~ 40cm; 20mil (código QR) 1cm ~ 28cm
Contraste de Impresión:	20%
Ángulo de Lectura:	Ángulo de giro ± 360 °, ángulo de elevación ± 60 °, ángulo de declinación ± 70 °.
Indicadores de Lectura:	Vibrador, LED de lectura correcta, Beep.
Interface:	USB
Modo de Lectura:	Modo de lectura continua automática.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Voltaje:	5VDC - 1A
Corriente de Funcionamiento:	En funcionamiento <500 mA / En espera <300m.

PARÁMETROS FÍSICOS

Dimensiones:	80 * 58,4 * 151,9 mm
Peso:	150 g
Longitud de Cable:	1.8 mts.

PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura de Funcionamiento:	-20 °C ~ 55 °C
Temperatura de Almacenamiento:	-20 °C ~ 60 °C
Iluminación Ambiental:	0 ~ 100000LUX
Humedad:	5% ~ 95%
Resistencia a Caídas:	1.5 metros sobre concreto
Sellado:	IP54

SOFTWARE

1D:	EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 de 5, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, ISBT-128, GS1-128, GS1 DataBar RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded.
2D:	PDF417, MicroPDF417, Código QR, MicroQR, Data Matrix, QR, Aztec.

Dimensiones



Opciones de visualización del equipo



COMPATIBLE CON:



Distribuidor Autorizado:



www.cbxpos.com