



EPOS-6520 PLUS

TERMINAL POS 15" (CORE i3)

El EPOS-6520 Plus es un terminal POS, cuenta con un diseño elegante y sin bisel, además su alta tecnología permite optimizar el rendimiento y distribuir la temperatura brindando a su procesador Intel Corei3 un excelente rendimiento con un mínimo de energía.

Los componentes del monitor Touch son sensibles al tacto, al tener una alta velocidad reduce el tiempo de trabajo, ya que tienen controladores que se encarga de traducir la posición presionada a coordenadas en pantalla, software y una pantalla de cristal transparente.

CARACTERISTICAS

- Diseño flexible que ahorra espacio.
- Instalación rápida, disposición de cables.
- Verdadera pantalla plana, fácil de operar.
- Sala de cables en la base fácil de organizar.
- Cubierta de E/S de extremo superior, fácil servicio.



CONECTIVIDAD



CABLE DE PODER



AUDIO Y MICROFONO



ETHERNET (x1)



HDMI (x1)



RJ-11 (x1)



USB (x5)



SERIAL (x2)



- Más de 80° grados de ángulo de visión que permite tener una visión más amplia.



- Opción a una pantalla secundaria ofreciendo una mejor experiencia a los clientes.



- Cuenta con un diseño de interface superior del terminal y una gestión de los cables a través de la base de aluminio.

CAMPOS APLICADOS

Supermercados, Catering, Retail, etc.



BODEGA



ENTRETENIMIENTO



RESTAURANTE



RETAIL



SECTOR PÚBLICO



SUPERMERCADO

FICHA TÉCNICA EPOS-6520 PLUS

ESPECIFICACIONES

Procesador:	CPU Intel Core i3 6th Generación
Memoria del sistema:	RAM: DDR3-8G (1 Slot, Max. 8G)
Dispositivo de almacenamiento:	SSD M-SATA de 256 GB
Fuente de alimentación:	12V / 60W
Sistema operativo (Opcional):	Win 7 / POSReady 7 / WE 8.1 Industry / Win 10 IoT / Linux

PANTALLA TÁCTIL

Monitor:	LCD TFT de 15"
Resolución:	1024 x 768
Touch:	Pantalla touch capacitivo
Segunda pantalla (Opcional):	20 columnas * 2 líneas VFD / pantalla LCD de 9,7 pulgadas , 1024 * 768 (pantalla táctil opcional)

EXPANSIÓN DE E/S

Puerto Serial:	Hasta 2 puertos
Puerto USB estándar:	5 puertos, USB 3.0 * 2, USB 2.0 * 3
Puerto LAN:	1 * Gigabit Ethernet, RJ45
Puerto de visualización:	VGA * 1 (HDMI * 1)
Audio:	Salida de línea * 1, Entrada de micrófono * 1
Ranura de expansión:	Ranura Mini-PCIe * 1
Alimentación:	DC-IN * 1

PARÁMETROS FÍSICOS

Dimensión:	350 * 210 * 330 mm
Dimensión de embalaje:	425 * 340 * 420 mm
Peso neto:	4,7 kg
Peso de embalaje:	6,5 kg

PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento:	0°C - 40°C, 20% RH - 90% RH (equipado con HDD)
Temperatura de almacenamiento:	-10°C - 40°C, 10% RH-90% RH

Compatible con:

