

KPOS-S22

Kiosko de Autoservicio

El Kiosko de Autoservicio KPOS-S22 de 21,5" combina elegancia con un rendimiento potente. Su diseño elegante y compacto ofrece opciones de montaje versátiles, lo que garantiza una instalación perfecta en cualquier entorno. Ideal para empresas modernas, mejora tanto la funcionalidad como el atractivo estético.



Diseñado para ser usado en diferentes Escenarios

El S22 esta orientado a los segmentos del comercio minorista, la industria de servicio de alimentos y hospitalidad para optimizar el servicio y atención al cliente. Es idela para colocarlo en entornos de alto tráfico peatonal, como comidas rápidas, tiendas, hoteles o aeropuertos.

Más eficiente e interactiva • Hecho para el retail

Pantalla multitáctil de alto rendimiento, experiencia táctil más suave



Pantalla

1920*1080 pantalla touch de 32" pulgadas soporte multitáctil.



Impresión

Impresora de tickets integrado, fácil sustitución del papel de la impresora.



Lector de códigos

Permite la lectura de códigos 1D/2D de los productos (Opcional)

KPOS-S22

Especificaciones técnicas



SOPORTE DE CPU	Intel Tiger Lake Core i3-1115G4, 3.0GHz, (Hasta 4.1GHz),
MEMORIA DEL SISTEMA	1 x DDR4, SO-DIMM, 8GB (Max. 32GB)
DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO	1 x mSATA 256GB

PANTALLA LCD	Tamaño	21.5" TFT LCD Panel
	Brillo	300-350 cd/m ²
	Resolución	1920 x 1080

PANTALLA TÁCTIL Pantalla Táctil Capacitiva proyectada verdaderamente plana

PUERTO DE E/S EXTERNO	DC-IN	1 x DC IN
	VGA	1 x VGA
	HDMI	2 x HDMI
	USB	4 x USB 3.0 + 4 x USB 2.0 Ports
	LAN	1 x LAN (10/100/1000Mb)
	Audio	1 x Audio
	Serial	1 x DB9 (RS-232)
	Encendido	1 x Interruptor de encendido

POWER 1 x 12V-7A/84W (sistema) + 1 x 24V-2A/48W (Impresora)

SISTEMA OPERATIVO Windows 11/10 LTSC / Ubuntu 20.0.4

COMPONENTES ESTÁNDAR Impresora: Impresora térmica de 80 mm con cortador automático, 170 mm/seg (máx.)
Altavoz: 2 x 2w altavoz

AMBIENTE Condiciones de funcionamiento: 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH
Condiciones de almacenamiento: - 20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH

DIMENSIONES FÍSICAS Pantalla: 410mm x 100mm x 814mm
Columna: 120mm x 85mm x 1200mm
Chasis: 480mm x 480mm x 6mm

OPCIONAL

- Wi-Fi: Módulo mPCI-E WiFi/BT
- Camera: 5MP cámara
- Sensor de proximidad: USB-HID Mode; 1, 2, 3 Track; ISO7810, 7811-1/2/3/4/5, IBM, AAMVA, JIS-2 Standard
- Escáner: MP718 (USB, 1D, 2D, Precisión de lectura: ≥4mil, Dimensión: 90.5mm x 35.4mm x 80.2mm)
- MSR: MSR + iButton (Combo) or MSR +RFID (Combo), USB(VCOM optional), Support ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), NFC protocols - tag read/write (ISO/IEC-18092)
- Lector NFC/RFID
- Luz de estado: Luz de estado de la impresora (la luz roja indica error, la luz azul indica que está funcionando)
- Sistema FAN: 2 or 4 x System FAN
- Cortacircuitos: 2P Circuit Breaker + Power Extension Socket (optional)
- Pedestal: Chasis metálico con columnas metálicas.
- Soporte de escritorio: Soporte de mesa de metal
- Soporte de montaje en pared: Soporte de montaje en pared (40 mm desde la pared hasta el sistema)

Dimensiones



Opciones de visualización del equipo



COMPATIBLE CON:



GARANTÍA



PANTALLA TÁCTIL



CABLE DE PODER



AUDIO Y MICROFONO



ETHERNET (x1)



HDMI (x2)



VGA (x1)



USB (x8)



BLUETOOTH



WIFI

Distribuidor Autorizado:



www.cbxpos.com