

KPOS 6210E

Kiosko de Autoservicio

CBX ha lanzado la nueva serie de kioskos KPOS-6210, diseñada para ofrecer una experiencia de autoservicio más eficiente e interactiva. Esta serie incluye pantallas táctiles de 15,6" o 21,5" y una variedad de combinaciones opcionales. Los componentes de nivel industrial permiten su uso en diversos escenarios, como la hostelería, el comercio minorista y el canal de negocios. La serie KPOS representa la visión futura de CBX en diseño y tecnología.



Diseñado para ser usado en diferentes escenarios

Posee sensor inteligente con una detección automática, su nivel industrial de los componentes puede cumplir con diferentes escenarios, como hotelería, comercio minorista, negocios de canal y otros.

Más eficiente e interactiva • Hecho para el retail

Pantalla multitáctil de alto rendimiento, experiencia táctil más suave



Pantalla

1920*1080 pantalla touch de 21.5" pulgadas soporte multitáctil.



Impresión

Impresora de tickets integrado, fácil sustitución del papel de la impresora.



Medio de pago

Permite realizar pagos mediante el lector de tarjetas NFC/RFID (Opcional).

KPOS-6210E

Especificaciones técnicas



CPU	Intel Core i5-1155G7 2.5GHz (Hasta 4.50GHz), Fanless
MEMORIA DEL SISTEMA	1 x DDR4, SO-DIMM, 16GB, (Max. 64GB)
DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO	1 x mSATA 256GB

PANTALLA LCD	Tamaño	21.5" TFT LCD Panel
	Brillo	300-350 cd/m ²
	Resolución	1920 x 1080

PANTALLA TÁCTIL Pantalla Táctil Capacitivo Multipunto

PUERTO DE E/S EXTERNO	USB	4 x USB3.0 +6 x USB2.0
	Serial	2 x RJ45 + 1 x DB9
	DC-IN	1 x DC-IN
	HDMI	1 x HDMI
	LAN	1 x LAN (10/100/1000Mb)
	Audio	1 x Audio (3.5mm earphone connector, Support Line-Out&Line-In)
	Señal LVDS	1 x LVDS Signal 30pin receptacle
	Retroiluminación LVDS	1 x LVDS Backlight 6 pin receptacle
	Altavoz	2 x 2w Speaker receptacle (2pin 2W)
	Encendido	1 x Interruptor de encendido

POWER 1 x 12V-7A/84W (system) + 1 x 24V-2A/48W(Printer)

SISTEMA OPERATIVO Windows 10 /11 LTSC /Ubuntu 20.0.4

COMPONENTES ESTÁNDAR	Impresora	Impresora térmica de 80 mm con cortador automático, 170 mm/seg (máx.)
	Cámara	2MP camera (5MP camera optional)
	Sensor de proximidad	Rango desde 60-80cm + LED light
	Altavoz	2 x 2w Altavoz

AMBIENTE	Condiciones de funcionamiento	0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH
	Condiciones de almacenamiento	- 20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH

DIMENSIONES FÍSICAS	Pantalla	320 x 480 x 530mm
	Columna	330 x 330 x 766mm
	Chasis	500 x 480 x 6mm

OPCIONAL	Escáner	VH460 (USB, 1D, 2D, Precisión de lectura: ≥ 3mil, Dimensión: 36 x 45 x 25mm) DY3090 (USB, 1D, 2D, Precisión de lectura: ≥ 3mil, Dimensión: 21.4mm x 10.8 x 15.2mm)
	WIFI	Módulo mPCI-E WiFi/BT
	MSR	MSR + iButton (Combo) or MSR +RFID (Combo), USB(VCOM opcional), 1, 2, 3 Track, ISO7810, 7811-1/2/3/4/5, IBM, AAMVA, JIS-2 Standard
	Soporte de dispositivo de pago Lector NFC/RFID	Soporte personalizado para varios dispositivos de pago EMV Admite ISO/IEC 14443-A y B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), Protocolos NFC: lectura y escritura de etiquetas (ISO/IEC-18092)
Luz indicador	Luz de estado de la impresora luz roja indica error, luz azul indica que está funcionando)	

Dimensiones



Opciones de visualización del equipo



COMPATIBLE CON:



GARANTÍA



PANTALLA TÁCTIL



CABLE DE PODER



AUDIO Y MICROFONO



ETHERNET (x1)



HDMI (x1)



USB (x10)



SERIAL (x2)



BLUETOOTH



WIFI

Distribuidor Autorizado:



www.cbxpos.com